


Austrotherm PE – Okrajový pás

Austrotherm PE – Okrajový pás ŠTANDARD (RSS)

Austrotherm PE – Okrajový pás s fóliou (RST)



Separáčna vrstva z extrudovaného polystyrénu medzi murivom a poterom na prerušenie šírenia zvuku

- ▶ Jednoduchá manipulácia
- ▶ Vodeodolný materiál
- ▶ Odolný proti roztrhnutiu
- ▶ K dispozícii v dvoch prevedeniach

Použitie: Izolačná zvukoizolačná vrstva medzi podlahou a stenou v kombinácii s vodorovnou krokovou izoláciou, vhodný na vyplnenie dilatačných škrár

Forma dodávky: Rozmery hrúbky v roľkách: **5 mm v 50 bm**
10 mm v 25 bm
Výška v roľkách: 80 x 160 mm

Technické údaje: Súčiniteľ tepelnej vodivosti: **0,048 W/mK**
Hustota: cca. 20 kg/m³
Klasifikácia reakcie na oheň: E

Spracovanie: Max. hraničná teplota použitia: 90°C

Vlastnosti: Vhodné pre podlahové vykurovanie
Chemicky neutrálne
Rozložiteľný
Plne recyklovateľný
Odolný proti roztrhnutiu
Vodeodolný materiál
Tepelná odolnosť od -30 do 90 °C

Nekompatibilita: Materiály s rozpúšťadlami
Studené bitúmeny a bitúmenové tmely s rozpúšťadlami
Dechty
Acetón, Éter, Etylacetát, Celulózoové riedidlo, Benzén, Xylén, Riedidlo, Trichlóretylén
Chlorid uhličitý, Terpentín
Nasýtených alifatických uhľovodíkov napr.: Cyklohexán
Karbúratórové palivo - napríklad: normálne a prémiové benzíny

Austrotherm PE Okrajový pás neobsahuje freóny (FCKWs), HFCKWs alebo HFKWs, HBCD.

Oddelenie vývoja a aplikačnej techniky
Spracovanie: 02/2024

Naše užívateľsko-technické odporúčania slovom a písmom, ktoré poskytujeme na podporu kupujúceho/spracovateľa na základe našich skúseností zodpovedajúc súčasnému stavu poznania v rámci vedy a praxe, sú nezáväzná a nie sú základom pre zmluvný právny vzťah a vedľajšie záväzky plynúce z kúpnej zmluvy. Kupujúceho nezbavujú povinnosti, aby sám preveril vhodnosť našich výrobkov na zamýšľaný účel použitia.