

Austrotherm PU - lepiaci tmel



Na lepenie spojov fasádnych profilov

- ▶ Bez rozpúšťadlá
- ▶ Odoláva poveternostným vplyvom
- ▶ Vodeodolný
- ▶ Rýchlotuhnúci

Použitie: Pre pevné spojenie styčných plôch fasádnych profilov z EPS

Technické údaje:	Na báze:	PU
	Aplikačná teplota:	+7 °C až +30 °C
	Doba otvorenia (pri +20 °C, suchá):	cca 5 min
	Doba spracovania (pri +20 °C):	cca 15 min
	Úplné vytvrdnutie:	24 - 48 h
	Teplotná odolnosť po vytvrdnutí:	-30 °C až +80 °C
	Ideálna teplota podkladu:	+7 °C až +25 °C
	Spotreba:	400 g/m ²
	Skladovanie (pri +5 až +25 °C):	9 mesiacov
	Mrazuvzdorné pri preprave až do -15 °C:	áno

Spoje fasádnych profilov z EPS musia byť lepené **výhradne s Austrotherm PU - lepiacim tmelom.**

Oddelenie vývoja a aplikačnej techniky
Spracovanie: 02/2024

Naše užívateľsko-technické odporúčania slovom a písmom, ktoré poskytujeme na podporu kupujúceho/spracovateľa na základe našich skúseností zodpovedajú súčasnému stavu poznania v rámci vedy a praxe, sú nezáväzné a nie sú základom pre zmluvný právny vzťah a vedľajšie záväzky plynúce z kúpnej zmluvy. Kupujúceho nezbavujú povinností, aby sám preveril vhodnosť našich výrobkov na zamýšľaný účel použitia.